

 <p style="text-align: center;">OMX 7000</p>	<p>beseitigt unangenehme Gerüche, entfernt Bakterien, macht seine Arbeit bis in die letzten Ecken und Winkel im Raum, keine teuren und schädlichen Chemikalien, überschüssiges Ozon wandelt sich selbständig in Sauerstoff zurück, Ozonleistung konstant, Gehäuse aus poliertem Edelstahl</p>	
	<p>Das OMX 7000 ist ein Hochleistungs-Ozongenerator für die Geruchsbe- seitigung bzw. Entkeimung von stark belasteten Räumen.</p> <p>Arbeitstemperaturbereich -10 - +35°C Relative Luftfeuchte nicht über 70%</p>	
<p><u>Einsatzbereiche</u></p> <p>Gerüche:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rauch Nikotin Brandgerüche Küchengerüche Erbrochenes Urin Milchsäure 	<ul style="list-style-type: none"> Buttersäure Schwefel Heizöl oder Dieselgeruch Modergeruch Fäkalgeruch Tiergeruch Leichengeruch / Verwesungsgeruch 	<p>Ungeziefer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Motten Holzwürmer Schaben Kakerlaken Milben Fliegen Stechmücken u.v.m.
<p><u>Produktanwendung</u></p> <p>Der betreffende Raum (Zimmer, Fahrzeug, etc.) ist zuerst auf die übliche Weise zu reinigen (saugen, wi- schen, etc.). Danach wird der Ozongenerator, möglichst zentral und erhöht, in den Raum gestellt und einge- schaltet. In diesem Zeitraum sollen sich keine Personen und Tiere im Raum aufhalten - Zimmerpflanzen sind zu entfernen.</p> <p>Die Wirkung beruht darauf, dass im Raum ein entsprechend hoher Gehalt an Ozon generiert wird und da- durch sowohl in der Luft als auch an allen Oberflächen (Mauerwerk, Möbel, Gegenstände) im Raum ein Oxydationsvorgang eingeleitet wird. Dieser Oxydationsvorgang beseitigt unangenehme Gerüche bzw. ent- keimt die Raumluft.</p> <p>Je nach Intensität der Gerüche und der Raumgröße liegt die Behandlung zwischen 1 bis 24 Stunden pro Raum.</p> <p>Wird die Ozonbehandlung beendet, muss der Raum durchlüftet werden, bzw. es dauert bis ca. 1 Std. bis das verbleibende Ozon wieder in normalen Sauerstoff zerfällt.</p>		
<p><u>Technische Daten</u></p>	Ozonproduktion	10 –7000 mg/h regelbar
	Technik	Keramikplatten
	Lüftung / Luftdurchsatz	Gehäuselüfter 150 m ³ /h
	Abmessungen	255 x 260 x 135 mm
	Elektr. Versorgung	80 W / 230 V
	Gewicht	3,8 kg
	Gehäuse	Edelstahl
Zubehör	Netzkabel	
Preis in EUR (€)	990,00 (zzgl. MwSt)	1.178,10 (inkl. 19% MwSt)
Versandkosten, zzgl.	10,00 (zzgl. MwSt)	11,90 (inkl. 19% MwSt)

Technische Änderungen vorbehalten