



**Ozongenerator  
AirClino  
ACP 7000**

(Nachfolger von ACM7000)

beseitigt unangenehme Gerüche, entfernt Bakterien, macht seine Arbeit bis in die letzten Ecken und Winkel im Raum, keine teuren und schädlichen Chemikalien, überschüssiges Ozon wandelt sich selbständig in Sauerstoff zurück, Ozonleistung regelbar, Gehäuse aus Edelstahl

Das ACP 7000 ist ein Hochleistungs-Ozongenerator für die Geruchsbeseitigung bzw. Entkeimung von stark belasteten Räumen.

Arbeitstemperaturbereich -10 - +35°C  
Relative Luftfeuchte nicht über 70%

<p><b>Gerüche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Rauch</li> <li><input type="checkbox"/> Nikotin</li> <li><input type="checkbox"/> Brandgerüche</li> <li><input type="checkbox"/> Küchengerüche</li> <li><input type="checkbox"/> Erbrochenes</li> <li><input type="checkbox"/> Urin</li> <li><input type="checkbox"/> Milchsäure</li> <li><input type="checkbox"/> Buttersäure</li> <li><input type="checkbox"/> Schwefel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Heizöl- oder Dieselgeruch</li> <li><input type="checkbox"/> Modergeruch/ Schimmelgeruch</li> <li><input type="checkbox"/> Fäkalgeruch</li> <li><input type="checkbox"/> Tiergeruch</li> <li><input type="checkbox"/> Leichengeruch / Verwesungsgeruch</li> </ul>	<p><b>Desinfektion:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Schimmelsporen</li> <li><input type="checkbox"/> Bakterien</li> <li><input type="checkbox"/> Viren</li> <li><input type="checkbox"/> u.a.</li> </ul> <p><b>Fragen Sie bei speziellen Problemen bei uns an!</b></p>	<p><b>Ungeziefer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Motten</li> <li><input type="checkbox"/> Holzwürmer</li> <li><input type="checkbox"/> Schaben</li> <li><input type="checkbox"/> Kakerlaken</li> <li><input type="checkbox"/> Milben</li> <li><input type="checkbox"/> Fliegen</li> <li><input type="checkbox"/> Stechmücken</li> <li><input type="checkbox"/> u.v.m.</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Produktanwendung**

Der betreffende Raum (Zimmer, Fahrzeug, etc.) ist zuerst auf die übliche Weise zu reinigen (saugen, wischen, etc.). Danach wird das ACP 7000, möglichst zentral und erhöht, in den Raum gestellt und eingeschaltet. Während der Ozonbehandlung dürfen sich keine Personen und Tiere im Raum aufhalten - Zimmerpflanzen sind zu entfernen. Ideal ist die Stromversorgung von außerhalb, oder über eine Zeitschaltuhr.

Die Wirkung beruht darauf, dass im Raum ein entsprechend hoher Gehalt an Ozon generiert wird und dadurch sowohl in der Luft als auch an allen Oberflächen (Mauerwerk, Möbel, Gegenstände) im Raum ein Oxydationsvorgang eingeleitet wird. Dieser Oxydationsvorgang beseitigt unangenehme Gerüche bzw. entkeimt die Raumluft.

Je nach Intensität der Gerüche und der Raumgröße liegt die Behandlung zwischen 1 bis 24 Stunden pro Raum. Kurzes Durchlüften des Raumes etwa alle zwei Stunden erhöht die Wirkung.

Wird die Ozonbehandlung beendet, muss der Raum durchlüftet werden, bzw. es dauert ca. 1 – 2 Std. bis das verbleibende Ozon wieder in normalen Luft-Sauerstoff übergegangen ist.

<b>Technische Daten</b>	Ozonproduktion	7000 mg/h regelbar 10- 100%
	Technik	Keramikplatten
	Lüftung / Luftdurchsatz	Gehäuselüfter 150 m <sup>3</sup> /h
	Abmessungen	255 x 260 x 135 mm
	Elektr. Versorgung	80W / 230 V
	Gewicht	3,8 kg
	Gehäuse	Edelstahl
	Zubehör	Netzkabel
<b>Preis in EUR (€)</b>	<b>914,37 (zzgl. MwSt)</b>	<b>1.088,10 (inkl. 19% MwSt)</b>
<b>Versandkosten, zzgl. Innerhalb Deutschland</b>	<b>10,00 (zzgl. MwSt)</b>	<b>11,90 (inkl. 19% MwSt)</b>

Technische Änderungen vorbehalten, Preise gültig ab 01.01.2011